Übersicht Kamera-Systeme 2004/Q2

Funktion	M1M-Basic	M10M-Web	M1M-IT	M1D-IT	M10M-Secure	M10D-Secure	M10Mi-Secure	M10Di-Secure	M10D-Night	M10Di-Night
Mono/Dualobjektiv/Nightobjektiv	M	M	M	D	M	D	M	D	D/N	D/N
Outdoor wetterfest (IP65)	X	X	X	X	X	X	Indoor	Indoor	X	Indoor
Auflösung	**VGA**	**Mega**	**VGA**	**VGA**	**Mega**	**Mega**	**Mega**	**Mega**	**Mega**	**Mega**
Bildpunkte horizontal x vertikal	640x480	1280x960	640x480	640x480	1280x960	1280x960	1280x960	1280x960	1280x960	1280x960
Standardobjektiv rechts/Blende	42/2.0	43/2.8	42/2.0	42/2.0	43/2.0	43/2.0	43/2.0	43/2.0	43/2.0	43/2.0
Standardobjektiv links/Blende				150/2.0		135/2.0		135/2.0	43/2.0	43/2.0
zusätzliches IR-Objektiv links									X	X
autom. Day/Night Umschaltung									X	X
Empfindl. LUX t=1/60 sec	5	3	5	5/5	1	1/1	1	1/1	1/0.1	1/0.1
Empfindl. LUX t=1/1 sec	0.2	0.1	0.2	0.2	0.05	0.05/0.05	0.05	0.05/0.05	0.005	0.005
Speicher (Mbyte)	**64**	**128**	**64**	**64**	**128**	**128**	**128**	**128**	**128**	**128**
davon Bildspeicher (Mbyte)	2	12	12	12	64	64	64	64	64	64
CIF-Bilder ca.	100	750	750	750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
VGA-Bilder ca.	50	450	450	450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mega-Bilder ca.		150			800	800	800	800	800	800
Digital-Zoom im VGA-Modus		1/2/4x			1/2/4x	1/2/4x	1/2/4x	1/2/4x	1/2/4x	1/2/4x
program. Belichtungszonen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Video-Motion-Detektor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Webfunktion (FTP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Webfunktion (Email)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Logo-Generator, animiert		X			X	X	X	X	X	X
IP-Notify/Alarm via TCP/IP			X	X	X	X	X	X	X	X
Zeit- und Ereignissteuerung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wochenprogramm/Feiertage					X	X	X	X	X	X
Privacy Zones, mehrere Bereiche					X	X	X	X	X	X
Quad/Multiview im Browser		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recording/Playback im Browser		X	X	X	X	X	X	X	X	X
PC/Server-Ringspeicher (Win/Lin)			X	X	X	X	X	X	X	X
RS232-Datenlogger/Terminal			X	X	X	X	X	X	X	X
Programm-Interface/http-API		X	X	X	X	X	X	X	X	X
bidirektionales Audio (IP/ISDN)			X	X	X	X	X	X	X	X
Sprachmeldung (Nutzer-spezif.)			X	X	X	X	X	X	X	X
ISDN-Telefonie			X	X	X	X	X	X	X	X
ISDN-Alarm-Anruf mit Pin			X	X	X	X	X	X	X	X
Motion-JPEG/MxPEG	X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Fotostativanschluss							X	X		X
Farbe (graumetallic, weiß)	gr	gr	gr	gr	ws	ws	ws	ws	ws	ws